


●● sueno pro ITE




- Tinnitus-Modul
- 9 Kanäle
- bis zu 4 Programme
- Batteriewarnton
- Einschaltverzögerung
- Data Logging
- Lautstärkesteller
- wasserabweisende Beschichtung
- Option: Taster

Technische Daten

	EN 60118-7:2005 (2cm ³ Kuppler)	EN 60118-0/A1:1994 (Ohrsimulator)	ANSI S3.22-2014 (2cm ³ Kuppler)
Betriebsspannung	1,30 V	1,30 V	1,30 V
Stromverbrauch	1,02 mA	1,02 mA	1,02 mA
Batteriegröße	312	312	312
Durchschn. Lebensdauer (Zink-Luft)	140 h	140 h	140 h
Tinnitusmasker			
Rauschpegel (RMS)	70	79	70
Frequenzbereich in Hz	100 Hz–8000 Hz	200 Hz–8000 Hz	100 Hz–8000 Hz

Die Kurven wurden mit einem Ohrsimulator (EN 60318-4:2010) gemäß EN 60118-0/A1:1994 in Messeinstellung ermittelt.



Standard



Programmierung

Kabel:	Kabel Set J oder K
Batterie:	ohne Batterie
Progr.-Box:	HI-PRO/HI-PRO 2 HI-PRO USB NOAHlink
Software:	audifit 5,6

